

所有博雷阀门经过110%全额定压力测试确保双向气密性关闭。



## 31H系列

2" -20" (50mm-500mm)

系列31H支耳式阀门的钻孔和攻螺纹满足 ASME 等级125、150和PN 16的法兰标准。

### 压力等级

双向气密紧急关闭&管线末端服务-支耳式/标准阀板

2-20" (50-500mm)	250 psi (17.2 Bar)
------------------	--------------------

阀体: 250 psi (17.2 Bar) CWP

### 开关服务的速率界限:

流体 30 ft/sec (9 m/s)	气体 175 ft/sec (54m/s)
----------------------	-----------------------

### 标准材料选择 31H

**阀体** 灰铁  
球墨铸铁

**阀板** 铝青铜  
尼龙11涂层球墨铸铁  
316不锈钢

**阀杆** 416不锈钢

**阀座** 乙丙橡胶粘胶  
丁腈橡胶粘胶

材料提供取决于阀门尺寸和系列, 可提供客户要求的其他材料, 请根据实际应用要求联系当地博雷销售代表。

### 标准材料选择 S30/31

**部件** **材料**

**阀体** 灰铁  
球墨铸铁  
碳钢  
铝

**阀板** 镍铝青铜  
涂磷球墨铸铁  
尼龙11涂层球墨铸铁  
Halar® 涂层球墨铸铁  
304不锈钢  
316不锈钢  
双相不锈钢  
超级奥氏体不锈钢  
哈氏合金®

**阀杆** 416不锈钢  
304不锈钢  
316不锈钢  
蒙乃尔 K500

**阀座** 丁腈橡胶-食品级  
乙丙橡胶-食品级  
氟橡胶\*  
白色丁腈橡胶-食品级  
乙丙橡胶粘胶  
丁腈橡胶粘胶



材料提供取决于阀门尺寸和系列, 可提供客户要求的其他材料, 请根据实际应用要求联系当地博雷销售代表。

